


Base Látex Vinyl

by dBcover



Airfit^{INSIDE*}

ΔLw= 18dB



Vinilo/LVT y SPC - Vinílico/LVT e SPC - Vinyl/LVT and SPC

1x10m



Confort total al caminar
Máximo confort
ao caminhar
Total Walking Comfort



Estructura permeable anti-humedad
Barreira
Anti-Humidade
Permeable anti-moisture structure



Aislamiento acústico testado en laboratorio
Isolamento acústico
testado em laboratório
Acoustic Insulation tested in certified laboratories.



Látex ecológico
Látex ecológico
Ecologic Latex



Máxima durabilidad garantizada
Máxima durabilidade garantida
Maximum durability guaranteed

INCLUYE BARRERA DE VAPOR

INCLUI BARREIRA PARA-VAPOR

VAPOUR BARRIER INCLUDED

MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDOS DE IMPACTO

MELHOR ISOLAMENTO ACUSTICO AO RUIDO DE IMPACTO.
HIGH IMPACT SOUND INSULATION PERFORMANCE

ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR FRENTE A HUMEDADES PROVENIENTES DEL SUELO

ATUA COMO BARREIRA PARA HUMEDADES PROVENIENTES DO SUBSTRATO.
INCORPORATED MOISTURE BARRIER

PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL MATERIAL GRACIAS A SU ESTRUCTURA DE PORO ABIERTO

PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DO MATERIAL DEVIDO A SUA ESTRUTURA DE PORO ABERTO.
WATER VAPOUR EVAPORATION POSSIBLE DUE TO ITS BREATHABLE STRUCTURE.

FÁCIL INSTALACIÓN SIN NECESIDAD DE PEGADO

FÁCIL INSTALAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SER COLADO AO LAMINADO.
EASY INSTALLATION WITHOUT THE USE OF ADHESIVES.

EN 16354

m
m
f
a

MULTI-MODULAR FLOORING ASSOCIATION MEMBERS

	Propiedades Propriedades Properties	Valor Valor Value	Método de Ensayo Método de Ensaio Test Method
	Espesor (e) Espessura Thickness	1,5 mm	EN 1849-1
	Densidad (ρ) Densidade Density	950 kg/m³	EN 1849-1
	Aislamiento a ruidos de impacto (ΔLw-IS) Isolamento a ruído de impacto Impact Sound Reduction	18 dB	UNE 10140-3/717-2
	Reducción ruido aéreo reflejado (RWS) Redução do ruído aéreo refletido Radiated Walking Sound Reduction	38%	EPLF 21029
	Resistencia a la compresión (CS) Resistência à compressão Compressive Strength	1677 kPa	ISO 3386/1
	Deformabilidad Puntual Deformação Pontual Punctual Comformability	0,39 mm	DIN 18202
	Resistencia a la difusión vapor de agua (SD) Resistência à difusão de vapor de água Moisture Protection	75 m	EN 16354
	Conductividad térmica (λ) Conductividade térmica Thermal Conductivity	0,167 W/m. k	EN 12667
	Resistencia térmica interna (R) Resistência térmica interna Thermal Resistance	0,0091 m² k/W	EN 12667
	Clasificación de fuego Resistência ao fogo Fire Classification	Bfl-s1	ISO 13501-1

Producto y procedimiento de fabricación patentados
Produto e processo de fabricação patentado.
Patented product and manufacturing process.

Compatible con calefacción radiante.
Compatível com piso radiante.
Compatible with heating floor installations.



Product
made in the
European
Union



Zahonero
Engineering comfort

dBcover
acoustic protection solutions

dBcover Solutions S.L.
Pol. Ind. Campo Alto
Avda. Benelux, 91 - P.O. Box 26
03600 ELDA, Alicante, Spain

technical@dbcover.com
www.dbcover.com



8 437005 770904

Base Látex Vinyl by dBcover



MANUAL DE INSTALACIÓN:
MANUAL DE INSTALAÇÃO:
INSTALLATION MANUAL

Previamente a la instalación, comprobar que el subsuelo sobre el que va a realizar el trabajo tenga una estructura sólida y carezca de humedad.

Antes de colocar o material, varrer o piso removendo sujeiras maiores e comprobar que onde se irá realizar a instalação tenha uma estrutura sólida e uniforme.

Before placing the material, sweep the floor to remove any major dirt and check that the installation will have a solid and uniform structure.

AIRFIT INSIDE*



Airfit

La tecnología Airfit está patentada por el grupo Zahonero y permite la fabricación de productos de celda abierta, otorgando a este producto una alta elasticidad, resiliencia y rendimiento acústico. Esta tecnología se utiliza en componentes de calzado, teniendo una alta resistencia a la fatiga y una excelente durabilidad, lo que proporciona el mejor comportamiento a largo plazo.

A tecnologia Airfit é patenteada pelo grupo Zahonero e permite fabricar produtos de célula aberta conferindo uma elevada elasticidade e resiliência e performance acústica a este produto. Esta tecnologia é utilizada em componentes para calçado, tendo elevada resistência à fadiga e uma alta durabilidade, que proporcionando o melhor compromisso para o longo prazo. butadieno) e poliisopreno.

Airfit technology is patented by Zahonero Group and it consists in the manufacturing of open cell products with a superior elasticity, high resilience and acoustic insulation. This technology is mostly used in shoe industry applications, providing a high resistance to fatigue and a long durability, thus being an excellent long term bet.



**ZAHONERO
ENGINEERING
CONFORT**



1

EMPEZANDO EN UNA ESQUINA, EXTIENDA EL ROLLO CON LA CARA DE LA BARRERA ANTI-HUMEDAD HACIA ABAJO, EN CONTACTO CON EL CONCRETO. ASEGÚRESE DE QUE LA SOLAPA ESTÁ JUSTO EN LA PARED.

A INSTALAÇÃO DEVE INICIAR-SE NUMA ESQUINA, ASSEGURANDO QUE O ROLO É DESENROLADO COM A BARREIRA PARA-VAPOR VIRADA PARA BAIXO E QUE FICA ENCOSTADO À PAREDE.

UNWIND THE ROLL WITH THE PLASTIC FOIL FACING DOWNWARDS AND THE ELASTOMER PART UPWARDS. ENSURE THE EDGE OF THE ROLL IS LEANING AGAINST THE WALL.



2

CORTE EL ROLLO CON UN CÚTER O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA DE CORTE. LA SOLAPA DEBE DE ESTAR EXTENDIDA PARA PODER COLOCAR EL SIGUIENTE TRAMO.

CORTE O ROLO COM UM X-ACTO OU COM OUTRA FERRAMENTA DE CORTE. DEVE FICAR POSICIONADA PARA RECEBER O TRAMO SEGUINTE.

USE A CUTTER TO CUT THE ROLL OR OTHER EQUIVALENT TOOL. THE AREA MUST BE PLACED TO RECEIVE THE NEXT PIECE OF UNDERLAY.



3

COLOQUE EL SIGUIENTE TRAMO DE BASE AISLANTE Y UNA LOS DOS TRAMOS CON CINTA ADHESIVA. ASEGÚRESE DE QUE LOS TRAMOS DE BASE AISLANTE QUEDAN ADHERIDOS. PROCEDA DE LA MISMA MANERA HASTA QUE LA SUPERFICIE TOTAL ESTÉ CUBIERTA.

COLOQUE A TIRA SEGUINTE DE BASE ISOLANTE SOBREPOSTA E SELE A JUNTA COM RECURSO A FITA ADESIVA, ASEGURANDO QUE TODOS OS TROÇOS DE UNDERLAY ESTÃO UNIDOS ATÉ COBRIR TODO O PISO DISPONIVEL.

PLACE THE NEXT PIECE OF UNDERLAY AND JOIN THE TWO PIECES WITH ADHESIVE TAPE. MAKE SURE THE PIECES OF UNDERLAY ARE ATTACHED. REPEAT THE PROCEDURE IN THE SAME WAY UNTIL THE FULL SURFACE IS COVERED.



4

COLOQUE EL SUELO DIRECTAMENTE ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE DBIMPACT UL SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL MISMO.

COLOQUE O PISO DIRECTAMENTE SOBRE A BASE ISOLANTE SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO FABRICANTE DO PISO.

PLACE THE FLOOR DIRECTLY ON TOP OF THE UNDERLAY BY FOLLOWING THE FLOORING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.